



ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ заместителя директора по УВР по охране труда. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебным помещением, отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; организует с участием зам. директора по административно-хозяйственной работе своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений; составляет на основании полученных от медицинского учреждения материалов списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому установлена необходимость ведения периодического медицинского осмотра; организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране труда а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников и его регистрацию в журнале; определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний обучающихся, воспитанников; проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, приборов, предусмотренных Типовыми перечнями, в т. ч. самодельного, установленного в мастерских, учебных и других помещениях без соответствующего актаразрешения, приостанавливает образовательный процесс в помещениях образовательного учреждения, если там создаются опасные условия для здоровья работников, обучающихся и воспитанников; выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, обучающимися, воспитанниками; несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения безопасности жизнедеятельности.

ПРОГРАММА первичного инструктажа на рабочем месте педагогических работников образовательного учреждения

- 7.1. Общие сведения об учебно-воспитательном процессе (УВП), кабинетах, спортзале, учебных мастерских, оборудовании и ТСО. Опасности, встречающиеся во время учебно-воспитательного процесса.
2. Безопасная организация УВП в образовательном учреждении по предметам химии, физике, биологии, информатике, ОБЖ, физкультуре, обслуживающему труду и в учебных мастерских.
3. Опасные зоны и их ограждение. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Знаки безопасности и предупреждающие плакаты, уголки безопасности жизнедеятельности.
4. Порядок подготовки рабочих мест к работе. Порядок допуска учащихся к самостоятельной работе на спортивных снарядах, на оборудовании в мастерских, на аппаратах и с приборами при выполнении лабораторных работ, на пришкольном участке, производственной практике.
5. Программа курса «Безопасность жизнедеятельности» для соответствующего класса обучающихся (основные темы).
6. Порядок инструктажей обучаемых, воспитанников по охране труда на рабочем месте и безопасности жизнедеятельности. Вводный инструктаж обучающихся воспитанников (один раз в год). Инструктаж по охране труда с регистрацией инструктажа в журнале установленной формы и росписью инструктируемого, инструктирующего (два раза в год); инструктажи при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, при организации летней оздоровительной работы и трудовой практики.

7. Характерные причины возможных аварий. Действия персонала при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций. Меры предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций.
8. Действия персонала при угрозе и возникновении пожара, экстремальных, чрезвычайных ситуаций. Использование средств пожаротушения. Телефон Единой службы спасения — 01.
9. Действия персонала при возникновении несчастного случая. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим.
10. Должностные обязанности по охране труда педагогических работников школы.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении новогодних праздников

1. Общие требования безопасности
 - 1.1. Ответственными лицами за противопожарную безопасность при организации и проведении новогодних праздников является организатор или руководитель мероприятия.
 - 1.2. Перед началом новогоднего праздника организатор или руководитель мероприятия должен тщательно осмотреть все помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям Правилам пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии связи, пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения.
 - 1.3. Помещение, в котором проводится новогодний праздник, должно иметь не менее чем Т эвакуационных выходов, не иметь на окнах решеток и расположено не выше этажа.
 - 1.4. Устанавливать ёлку в ОУ запрещается.
 - 1.5: Перед участием в новогодних мероприятиях учащиеся должны прослушать инструктаж по правилам поведения и техники безопасности.
 - 1.6. После прохождения инструктажа необходимо сделать отметку о его прохождении в журнале по технике безопасности.
 - 1.7. Все организационные работы проводятся руководителем мероприятия.
 - 1.8. Во время проведения мероприятия одежда, новогодние костюмы учащихся должна быть удобной и соответствовать требованиям техники безопасности.
2. Техника безопасности при проведении новогодних праздников
 - 2.1. Во время проведения новогоднего праздника с детьми должен неотлучно находиться классный руководитель, дежурный преподаватель, воспитатель. Эти лица должны быть проинструктированы о Правилах охраны труда.
 - 2.2. В случае возникновения пожара отключить электроэнергию, вызвать пожарных и параллельно с этим без паники, организованно выводить детей.
 - 2.3. Запрещается:
 - 2.3.1. Устанавливать ёлки и проводить новогодние праздники без письменного разрешения пожарного надзора.
 - 2.3.2. Зажигать в помещении бенгальские огни, стеариновые свечи, пользоваться хлопушками, устраивать разного рода фейерверки, гасить полностью свет в помещениях во время проведения мероприятия.
 - 2.3.3. Допускать на праздник учащихся и взрослых, одетых в не пропитанных огнезащитным противопожарным составом костюмы из ваты, марли и других легковоспламеняющихся материалов.
3. Требования безопасности по окончании новогодних праздников
 - 3.1, Не забывайте проверить выключены ли водопроводные краны, электроприборы, осветительные приборы.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ заместителя директора по АХЧ по охране труда

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и других построек образовательного учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения; организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния образовательного учреждения; обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ для технического персонала; организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности жизнедеятельности; приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся и воспитанников образовательного учреждения; 9 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спец обуви и индивидуальных средств защиты; обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет электрика.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 1. Общие требования безопасности:

- 1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы по технике безопасности, пожарной безопасности и санитарии.
- 1.2. 1 .2. Грузчик должен знать: — настоящую инструкцию; — правила пользования огнетушителем; — местонахождение огнетушителей и пожарных ящиков; — план эвакуации из помещения; - действия при чрезвычайных ситуациях; — наиболее опасные места (канализационные люки); — правила погрузки и выгрузки грузов.
- 1.3. 1.3. Опасные производственные факторы: —травмирование конечностей при погрузке, порезы рук; — поражение электрическим током; — возгорание материалов; — падение.
1 А. Грузчик должен быть обеспечен: халатом Мб, рукавицами.
- 1.4. 1 .5. Грузчик обязан: — выполнять инструкцию по охране труда, правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности; — знать и соблюдать правила санитарии, не употреблять до и во время работы спиртные напитки; — выполнять только свою работу; — сообщать руководителю

образовательного учреждения или его заместителю по хозяйственной части о замеченных нарушениях требований безопасности на объекте.

1.5.

1.6. 1.6. Лицо, допустившее нарушения требований инструкции, несет ответственность в административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушений и их последствий.

1.7. 2. Требования безопасности перед началом работы:

1.8. 2.1. Приступать к работе только после получения задания и инструктажа. 2..2

Подготовить рабочее место, необходимый инструмент и приспособления. 3. Требования безопасности во время работы:

1.9. 3. 1. Работу проводить при достаточном освещении. В затемненных помещениях проводить работу запрещается.

3.2. Переноска стекол осуществляется в вертикальном положении. Переноска стекол незащищенными руками запрещена.

3.3. Запрещается пользоваться неисправными лестницами или приспособленными подставками.

3.4. 3.4. Не допускать, чтобы на участке находились битые стекла, гвозди, проволока, острые предметы. 3,5. Мусор переносится в специальных бачках в контейнер.

3.6. При переноске тяжелых предметов опускать их на землю (в машину) осторожно, предупреждая об этом работников, находящихся рядом.

3.7. Запрещается перегружать бачки мусором.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

4.1. При замеченных неисправностях немедленно предупреждает администрацию образовательного учреждения.

4.2. При возникновении пожара: — немедленно позвонить по телефону 10 — поставить в известность администрацию образовательного учреждения; — приступить к ликвидации очага пожара.

4.3. В случае поражения электрическим током: — обесточить оборудование; — пострадавшего освободить от действия тока любым из безопасных способов. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему незащищенными руками; — о случившемся немедленно доложить администрации школы; — позвонить по телефону .

5. Требования безопасности по окончании работы:

5.1. Приспособления и инструмент привести в рабочее состояние.

5.2. Привести служебное помещение в порядок.

5.3. Уведомить заместителя руководителя образовательного учреждения по хозяйственной части об окончании работы

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при производстве малярных работ При окраске внутри помещения масляными красками запрещается применять свинцовые белила отдельно и в составе красок, а также бензол и этилированный бензин в составе растворителей. При работе с

огнеопасными веществами (керосин, бензин, скипидар, перхлорвиниловые краски, нитролаки и т.п.) курение и использование открытых источников огня ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При окраске обогревательных приборов и труб центрального отопления во время их работы во избежание действия угара на рабочих необходимо проветривать помещение. Длительное пребывание людей (свыше 3-х часов) в закрытых свежеразкрашенных помещениях до затвердения красок ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При внутренних малярных работах с применением пневматических аппаратов, а также быстросохнущих лакокрасочных материалов, содержащих летучие растворители, рабочие должны быть снабжены респираторами и защитными очками. При окраске внутри помещения составами, ВЫДЕЛЯЮЩИМИ вредные для здоровья летучие пары, должны быть открыты окна или обеспечена интенсивная искусственная вентиляция (не менее двукратного обмена воздуха в час). При применении нитрокрасок и нитро шпаклёвок должно быть обеспечено сквозное проветривание с четырехкратным обменом воздуха в час. Краскопульты и другие пневматические окрасочные аппараты, и шланги должны быть предварительно опробованы и испытаны на гидравлическое давление в полтора раза превышающее рабочее, о чем должен быть составлен соответствующий акт. Рабочие, занятые на пневмонической и обычной окраске с вредными и ядовитыми веществами, через каждые три месяца должны подвергаться медицинскому осмотру. Наружные малярные работы следует производить с лесов, люлек, подмостей, вышек; внутренние — с инвентарных подмостей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для этих целей приставные лестницы, подоконники, случайные опоры и бытовой инвентарь. При работе по окраске кровли бескомпрессорным распылителем, рабочим с распылительной удочкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ : разливать краску по кровле, - обматывать вокруг себя шланги, - ходить по свежераскрашенной поверхности кровли. Рабочий должен быть в комбинезоне, войлочных туфлях и защитных очках. В помещениях, окрашиваемых водными составами, на время работы следует обесточивать и защищать электропроводку от повреждений. Мастерские, в которых приготавливаются шпаклевки, мастики, грунтовки, колеры и другие составы для малярных работ, должны быть оборудованы вентиляционными установками, обеспечивающими не менее чем четырехкратный обмен воздуха в час. Рабочие, занятые приготовлением лакокрасочных составов с вредными веществами, должны быть обеспечены респираторами, растворителями, мылом и тёплой водой для мытья рук, а так же защитными постами и мазями для рук и лица. 11 При варке или разогреве натуральной олифы и её заменителя, канифоли, воска и т.п. необходимо принимать меры против их разбрызгивания и возгорания. Разогрев производить вне помещения, и только на водяной бане или закрытых бачках без применения открытого огня. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять котел олифой более чем на 3/4 его объема, доводить температуру растворителя до точки кипения и добавлять летучие растворители в котел, не снимая его с подогревателя. Варка и разогрев олифы и других огнеопасных материалов ведутся вне помещений либо в специальном помещении, где должны быть устройства, исключающие попадание влаги в варочную установку, обеспечение вентиляции и огнегасящие средства. Металлическую тару для хранения взрыво- и огнеопасных материалов следует закрывать специальными пробками и инструментом (латунь, алюминий, бронза, дерево). Рабочие занятые на работах с применением перхлорвиниловых красок, должны быть проинструктированы о безопасном режиме пользования ими и хранения их расходных запасов. При окраске строительных конструкций внутри помещения перхлорвиниловыми красками (лаками) маляры должны обеспечиваться противогазами с принудительной подачей воздуха. Хранить перхлорвиниловые лакокрасочные материалы и растворители допускается только в специально предназначенных помещениях. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить эти материалы в подвалах жилых зданий. Для вентиляторов следует применять электродвигатели во «взрывобезопасном» исполнении, а выключатели устанавливать вне помещений. Наружные поверхности заполнения оконных проёмов (оконные переплеты, рамы) допускается окрашивать с подоконников при условии обеспечения рабочего предохранительным поясом и страховочной верёвкой закреплённой

за надежные элементы здания. При окраске фасадов известковыми составами рабочие должны быть обеспечены защитными очками. В помещениях, где применяются нитрокраски и другие материалы, образующие взрывоопасные летучие пары, отключается электропитание. , запрещается курить и вести работы, связанные с использованием открытого огня и искрообразования.